X

Î´4ì ×

?d	£3š	À¹š	£Üš	Ôl
ÿµ 98	140 Vac	-	305 Vac	
ÿµÈä8	47 Hz	-	63 Hz	
¥ v	-	-	0.70 mA	IEC60598-1; 240Vac/60Hz
ÿµ v	-	-	1.0 A	¿úk <Gl
~… v / Z	-	-	0.54 A^2s	<Glk q) ê“ g Ò Ño hk /VQ /VQk4Òž•# fYz¦ Õ¬@ƒ~… v¼¿
äœƒ	0.90	-	-	200-277Vac, 50-60Hz, 75%-100% ¿ú (112.5~150W)
È´fâ1	-	-	20%	
È´fâ1	-	-	10%	220-240Vac, 50-60Hz, 75%-100% ¿ú (112.5~150W)

Î Þ4ì ×

?d	£3š	À¹š	£Üš	Ôl
ÿß v¤†	-8%Io	-	8%Io	¿ú
o Ï v	-	-	10%Iomax	¿ú
qúÿß 9 EDC-150S105ST-0007 EDC-150S105ST-0004 EDC-150S105ST	 - - -	 - - -	 250 V 250 V 250 V	
¿Å²…ä	-	-	±5.0%	¿ú
¿ú²…ä	-	-	±5.0%	
•Ñ• ž•	-	-	0.5 s	220Vac, 75%-100% ¿ú.
“†©ƒ	-	0.04%/℃	-	Ó“ =0℃~Tc ÂÝ›

Pá é

?d	£3š	À¹š	£Üš	Ôl
|ä @220Vac: EDC-150S105ST-0007 EDC-150S105ST-0004 EDC-150S105ST	 90.0% 90.0% 89.0%	 92.0% 92.0% 91.0%	 - - -	¿úk -ê“z ÒÑžk|ä‘z³
u®—{žž•	-	616,000 Hours	-	<Glkê“ -k ¿ú 3/2 .*(1 ,
.xž•	-	97,000 Hours	-	<Glk ¿úk q) Ó“k¦Õ¬@ ƒ.x¼¿

62;

EDC-150S105ST-0007(Io=700mA)

ה ף ו ָ Ą ́ E ן

ן ↓ ֽ ט ́ E ן

ū ũ ƒ

; 2 ;

Ứ ī ㄴ Ǝ Ã x ŋ ╗ ŵ 58°F